

### Gewünschte Ausführung

- Massivbauweise Typ RFM       Gespritzte Ausführung Typ FDM  
in den Werkstoffen
- Polypropylen\*       PVDF       PTFE\*       Acetal\*
- Aluminium\*       Edelstahl\*       Grauguss\*

\* auch elektrisch leitfähig

### Förderflüssigkeit

Bezeichnung \_\_\_\_\_ Chemische Formel \_\_\_\_\_  
Konzentration \_\_\_\_\_ % Spezifisches Gewicht \_\_\_\_\_ g/cm<sup>3</sup>  
Viskosität \_\_\_\_\_ mPas/cP bei \_\_\_\_\_ °C Betriebstemperatur \_\_\_\_\_ °C  
Feststoffanteil \_\_\_\_\_ g/l     hart     weich Korngröße \_\_\_\_\_ mm  
Welche Werkstoffe sind nach bisheriger Erfahrung gegen die Förderflüssigkeit beständig (Armaturen, Behälter, Rohrleitungen)?  
\_\_\_\_\_

### Einsatzbedingungen

Fördermenge \_\_\_\_\_ l/min      Förderhöhe \_\_\_\_\_ m WS  
Betriebsdruck \_\_\_\_\_ bar      Saughöhe \_\_\_\_\_ m  
Einsatz im Ex-Bereich     Ja     Nein  
Betriebsstunden pro Tag \_\_\_\_\_      Einschalthäufigkeit \_\_\_\_\_

### Angebot erbeten per:

- Telefon     Telefax     eMail     Post

Herr / Frau: \_\_\_\_\_

Titel: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort / Land: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_ eMail: \_\_\_\_\_